

## Penetron Admix



«"Penetron Admix" beton qarışığında quru hidroizolyasiya qatqısıdır, məsamələri kristal neoplazmalarla dolduraraq və çatların "özünü sağaltmaq" xüsusiyyətini əldə edərək, tikinti konstruksiyalarının betonunun suya davamlılığını artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Betonla 0,4 mm. "Penetron Admix" əlavəsi ilə beton artan şaxta müqaviməti, möhkəmliyi və kimyəvi müqaviməti ilə xarakterizə olunur, karbonatlara, xloridlərə, sulfatlara, nitratlara, həmçinin bakteriyalara, göbələklərə, yosunlara və dəniz orqanizmlərinə davamlı olur. Aşqar "Penetron Admix" hər hansı digər əlavələrlə (plastikləşdirici, donmaya qarşı, hava tutma və s.) uyğun gəlir.

Penetron Admix aşqarının aktiv komponentlərinin sulu mühitdə kalsium və alüminiumun ion kompleksləri ilə, eləcə də betonun tərkibində olan müxtəlif oksidlər və duzlarla kimyəvi reaksiyalar nəticəsində mikro çatlar və məsamələri dolduran həll olunmayan kristal hidratlar əmələ gəlir. eni 0,4 mm-ə qədər olan beton (texniki xüsusiyyətlər cədvələ baxın).

### Penetron Admix. Texniki xüsusiyyətləri:

№ п/п	Göstəricinin adı	Dəyəri	Ölçmə üsulları
<b>1</b>	<b>Quru qatqının texniki xüsusiyyətləri</b>		
1.1	Görünüş	mexaniki çirkləri olmayan, boz rəngli sərbəst axan toz	TU 5745-001 -77921756-2006
1.2	Çəkisinə görə rütubət, %, artıq deyil	0,6	
1.3	Standart konsolidasiya edilməmiş vəziyyətdə kütlə sıxlığı, kq/m <sup>3</sup>	1020±70	
<b>2</b>	<b>Əlavə qatqılı betonun texniki xüsusiyyətləri</b>		
2.1	Markanın suya davamlılığı baxımından artımı, pillələri, az olmamaqla	3	TU 5745-001 -77921756-2006
2.2	Şaxta müqavimətinin artması, dövrlər, az olmamaqla	100	QOST 10060.0
<b>3</b>	<b>Əlavə xüsusiyyətlər</b>		
3.1	İçməli su çənləri üçün tətbiq olunma qabiliyyəti	İcazə verilir	SanPin 2.1.42652-10
3.2	Tətbiq mühitinin turşuluğu, Ph	3 dən 11 qədər	Ст. С3В 5852

3.3	Tətbiq və əməliyyat temperaturu, °C	betonun istifadəsi və istismarı üçün temperatur normalarına uyğun olaraq	TU 5745-001 -77921756-2006
3.4	Quru qatqıların saxlanma şəraiti	istənilən rütubətli otaqlarda - 60 ilə + 50 ° C arasında	

"Penetron Admix" əlavəsi 4, 8 və 25 kq-lıq qablaşdırmada möhürlənmiş plastik vedrələrdə verilir.

